



AI Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 9x9 e trave a sez. rettangolare da cm 9x20. N° 1 sedile a culla dim. Ø 120 cm composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio e catene in acciaio inox a maglia stretta collegate alla trave con doppio attacco in acciaio inox. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo. **Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE**.

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

 cm 370x160x230h <b>INGOMBRO MAX</b>	 cm 130 <b>ALTEZZA CADUTA</b>	 <b>ARTICOLO INCLUSIVO</b>
 anni 3-12 <b>ETÀ D'USO</b>	 1,5 h <b>TEMPO DI ASSEMBLAGGIO</b>	 <b>CERTIFICATO EN 1176</b>
 4 <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	 cm 660x750 <b>SPAZIO MINIMO</b>	
 m² 19,00 <b>AREA IMPATTO</b>		

Planimetria / Planimetry

