



AI Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n°4 montanti in legno lamellare di sez. cm 9x9 e trave a sez. rettangolare da cm 9x20. N° 1 sedile a culla dim. Ø 120 cm composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio e catene in acciaio inox a maglia stretta collegate alla trave con doppio attacco in acciaio inox. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo. **Disponibile nelle versioni:**

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

 cm 370x160x230h
INGOMBRO MAX

 130
ALTEZZA CADUTA

 **ARTICOLO INCLUSIVO**


 3-12
ETÀ D'USO

 1,5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 **CERTIFICATO EN 1176**

 4
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 660x750
SPAZIO MINIMO

 m² 19,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

