Calisthenics Spartaco

Codice: **266**

Conforme alla Norma Europea EN 16630.
Struttura realizzata interamente con tubolari quadri sez. mm 80x80 in acciaio elettrozincato e verniciato. La composizione prevede n. 1 palestra con anelli composta da telaio in tubolare di acciaio zincato Ø 40 mm, anelli in acciaio rivestiti in plastica anti-sdrucciolo completi di catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco con snodo girevole in acciaio inox, n. 1 barra orizzontale in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm, n. 1 coppia di parallele sagomate in tubolare di acciaio zincato Ø 35 mm e n. 2 braccioli verticali per esercizi a bandiera in tubolare di acciaio zincato Ø 30 mm. ***Il prodotto è completo di cartelli illustrativi in Dibond® spessore mm 3 con serigrafia dell'esercizio da svolgere.*** L'assemblaggio avviene mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, con elementi copridado a norma in nylon colorato. I pali sono dotati di tappi copripalo in polietilene. La verniciatura è a forno a 180°C con polveri poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Gli attacchi in acciaio zincato permettono l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 144x244x287h
INGOMBRO MAX

120
ALTEZZA CADUTA

3 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

2
NUMERO UTILIZZATORI

cm 575x544
SPAZIO MINIMO

m² 16
AREA IMPATTO