



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Elenco componenti: N°2 torrette scoperte con montanti in legno sez. cm 7x7 munite di pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci. Dim. cm 80x80x155 h. N°2 pedane intermedie in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinite con film colorati in entrambi i lati e pannello protettivo in bilaminato stratificato HPL. Dim. cm 80x80x40 h. N°2 pannelli con aperture circolari realizzati in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico trattato con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. N°2 pannelli manipolativi per il gioco tris in bilaminato stratificato HPL. N°2 tubi parlanti in tubo tondo di acciaio verniciato a forno a 180°. N°1 rampa di risalita in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati con appigli in resina marmorea colorata. N°1 scivolo in vetroresina h. cm 80. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.



cm 420x340x200h
INGOMBRO MAX



cm 80
ALTEZZA CADUTA



GIOCO INCLUSIVO



anni 2-8
ETÀ D'USO



2 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



CERTIFICATO EN 1176



13
NUMERO UTILIZZATORI



cm 725x650
SPAZIO MINIMO



m² 45,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

