



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Struttura portante costituita da una piastra tonda di acciaio elettrozincato dim. Ø 50 cm e tubolare centrale in acciaio elettrozincato centrale Ø 9 cm. Pianale di appoggio in multistrato di legno filmato (carply), con zigrinatura antiscivolo, sul quale vi è montato un divanetto circolare costituito da una struttura in acciaio zincato e verniciato e sedute in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e privo di spigoli. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Munita di manubrio in multistrato di legno filmato (carply). Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C.

cm Ø152x73h  
**INGOMBRO MAX**

cm 39  
**ALTEZZA CADUTA**



**CERTIFICATO EN 1176**

anni 3-8  
**ETÀ D'USO**

1 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

5  
**NUMERO UTILIZZATORI**

cm 575x550  
**SPAZIO MINIMO**

m<sup>2</sup> 26,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

