



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.

Realizzato con doppia scocca in polietilene PEHD pantografato e con spigoli arrotondati.

Composto da n° 1 scaletta di risalita con 2 pannelli laterali in PEHD spessore 19 mm, collegati a un pannello centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo e film colorati; n° 2 figure laterali in PEHD spessore 15 mm a rifinitura della scaletta; n° 1 scivolo h. 98 cm con pista in alluminio 20/10 pressopiegata e sponde in PEHD spessore 19 mm.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

Articolo versione **TIPO B** (FILO PAVIMENTO) munito di attacchi in acciaio zincato per l'ancoraggio da interrare. L'articolo viene fornito in **kit di montaggio**.

cm 228x47x172h
INGOMBRO MAX

98
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

3-8
ETÀ D'USO

1,5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

2
NUMERO UTILIZZATORI

cm 600x350
SPAZIO MINIMO

m² 21,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

