

## SCHEMA TECNICA

	<p>Vista 3D</p>
	
	<p>Spazio Minimo : cm. 548 X 755          Area d'impatto : mq. 36,00</p>
	
<p><b>ART. 432 – TORRETTA PANAMA</b></p>	
<p><b>Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – Product Service.</b>          Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.          Elenco componenti :          N° 1 torretta con montanti in legno sez. cm. 9 x 9 munita di tetto a quattro falde in legno perlinato collegate da n. 4 profili colorati. Pannelli protettivi in legno perlinato assemblati con profili colorati. Dim. cm. 120 x 120 x 395 h.          N° 1 scala di risalita con due corrimani in legno, munita di tamponamenti laterali in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.          N° 1 scivolo h. cm. 150, con pista in acciaio inox pressopiegato, sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua.          Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.</p> <p><b>INGOMBRO MAX : cm. 249 x 405 x 395 h.</b></p> <p><b>ETA' D'USO: 2 - 12 anni</b></p> <p><b>ALTEZZA DI CADUTA: cm. 150</b></p> <p><i>Tolleranza ammessa per sezioni di componenti ± 3 mm.          Tolleranza ammessa dimensioni massime ± 5%.</i></p>	