

SCHEMA TECNICA

	Vista 3D
	
	Spazio Minimo : cm. 360 x 265 Area d'impatto : mq. 10,00
	
ART. 508M – MOTO A MOLLA	
<p>Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – Product Service.</p> <p>Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm. 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggipiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.</p> <p>Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.</p>	
INGOMBRO MAX : cm. 25 x 120 x 85 h.	
ETA' D'USO: 3 - 8 anni	
ALTEZZA DI CADUTA: cm. 55	
<p><i>Tolleranza ammessa per sezioni di componenti ± 3 mm.</i></p> <p><i>Tolleranza ammessa dimensioni massime $\pm 5\%$.</i></p>	