

SCHEMA TECNICA

	<p>Vista 3D</p>  <p>Spazio Minimo : cm 415 x 380</p> <p>Area d'impatto : mq. 16,00</p> 
<p>ART. 863 – DONDOLO SCOIATTOLI</p> <p>Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – Product Service.</p> <p>Costituito da due travi sez. cm. 9 x 4,5 accostate, in pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Piattaforma trasversale in multistrato di betulla dello spessore cm 2,4 ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati in entrambi i lati, con zigrinatura antiscivolo. All'estremità della trave vi sono due figure con sedili in multistrato di mogano okoumé spessore cm. 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura é fissata su due molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita.</p> <p>Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.</p> <p>INGOMBRO MAX : cm. 140 x 175 x 75 h.</p> <p>ETA' D'USO: 3 - 8 anni</p> <p>ALTEZZA DI CADUTA: cm. 75</p> <p><i>Tolleranza ammessa per sezioni di componenti ± 3 mm.</i> <i>Tolleranza ammessa dimensioni massime ± 5%.</i></p>	