


SCHEMA TECNICA

	Vista 3D
	
	<p>Spazio Minimo : cm. 360 x 265</p> <p>Area d'impatto : mq. 10,00</p>
	
<p>ART. 869 – CAVALLO A MOLLA</p> <p>Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – Product Service.</p> <p>Realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm. 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Completo di maniglie e poggipiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata a forno, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento dita.</p> <p>Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.</p> <p>INGOMBRO MAX : cm. 25 x 105 x 90 h.</p> <p>ETA' D'USO: 3 - 8 anni</p> <p>ALTEZZA DI CADUTA: cm. 55</p> <p><i>Tolleranza ammessa per sezioni di componenti ± 3 mm.</i></p> <p><i>Tolleranza ammessa dimensioni massime $\pm 5\%$.</i></p>	