



SCHEDA TECNICA

| | |
|---|--|
|  | <p>Vista 3D</p>  <p>Spazio Minimo : Ø cm 340 Area d'impatto : mq. 10,00</p>  |
| <p>ART. 874 – PEDANA LUCILLA SU MOLLE</p> | |
| <p>Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – Product Service.</p> | |
| <p>Costituita da pedana ottagonale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo, rifinita con film colorati in entrambi i lati. Palo centrale a sezione circolare Ø 100 mm in legno di pino nordico fuori cuore impregnato in autoclave con sali atossici e quattro punti di presa in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180° collegato il tutto attraverso un dispositivo che funge da terminale. La struttura é fissata su tre molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.</p> | |
| <p>INGOMBRO MAX : cm. 100 x 100 x 130 h.</p> | |
| <p>ETA' D'USO: 3 - 8 anni</p> | |
| <p>ALTEZZA DI CADUTA: cm. 43</p> | |
| <p><i>Tolleranza ammessa per sezioni di componenti ± 3 mm.</i> <i>Tolleranza ammessa dimensioni massime ± 5%.</i></p> | |